Expolumen
LUZ PARA AS CIDADES

CORDOALHA
de aço zincado

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO
CATA Certificadora
ISO 9001-2015

Homologadas em:

CEMIG · equatorial ENERGIA · DME · Neoenergia · Celesc

Expolumen
LUZ PARA AS CIDADES

CORDOALHA
DE AÇO ZINCADO

As cordoalhas de aço zincadas são fabricadas em conformidade com normas nacionais e internacionais vigentes. Aplicadas como cabo mensageiro, para-raios, aterramento e estais, oferecem alta resistência mecânica e à corrosão, sendo homologadas em algumas das principais concessionárias do Brasil.

Número de fios: 7, 19 ou 37 fios.

Aplicações:

- Postes de rede de distribuição;
- Suportes para antenas e mastros;
- Torres de transmissão;
- Turbinas eólicas;
- Pontes e outras aplicações.

Características	Unidade	Descrição
Número de fios	---	7, 19 ou 37 fios
Categoria de resistência	KN	MR ou SM – Média resistência / AR ou HS – Alta resistência / EAR ou EHS – Extra alta resistência
Classe de galvanização	---	Classe A e B
Diâmetro nominal	mm	7 fios (3,2 a 15,9 mm) / 19 fios (8,0 a 25,4 mm) / 37 fios (19,4 a 38,5 mm)
Diâmetro nominal do fio zincado	mm	7 fios (1,04 a 5,26 mm) / 19 fios (1,59 a 5,08 mm) / 37 fios (2,77 a 5,50 mm)
Massa aproximada	kg/1000 m	7 fios (49 a 1211 kg) / 19 fios (305 a 3084 kg) / 37 fios (1760 a 6990 kg)
Lance por carretel	m	Conforme consulta antecipada
Peso aproximado por carretel	kg	Conforme consulta antecipada
Normas aplicáveis	---	NBR 16730, ASTM A363 e ASTM A475 (cordoalhas para eletrificação). Outras aplicações e especificações conforme consulta antecipada

expolumen.com.br | comercial@expolumen.com.br | (31) 2535-5150 | expolumen